

# FICHA TÉCNICA

## **I PROFILI SRL**

Domicilio principal (Oficinas y Almacén):

Via Emilia, 37 – 35043 Monselice – Padova – Italia

Domicilio social: Corso Milano, 106 – 35139 Padova – Italia

CF/P.IVA/NIF: 04532250281

[info@iprofili.it](mailto:info@iprofili.it) ; [info@iprofili.com](mailto:info@iprofili.com)

## **NOMBRE** **DESCRIPCIÓN**

### **GUÍA FLEXIBLE COBRA**

La Guía Flexible Cobra nació para satisfacer las exigencias más refinadas y creativas de los instaladores; es el resultado de un proyecto atento y de una realización cuidadosa, y requiso muchos años de estudio y de testes antes de ser patentado

Gracias a su estructura innovadora a memoria de forma, elástica y al mismo tiempo resistente, la guía resulta fácil de plegar y posicionar, y permite una amplia libertad de actuación a los instaladores, aplicadores, y bricolaje

Gracias a su consistencia, mantiene perfectamente la curvatura sin ningún sistema adicional de endurecimiento

Se adapta a paredes curvas, velas, arcos y paredes inclinadas.

Los perfiles verticales en “C” pueden deslizar al interior de la guía sin dificultad

La fijación de las placas es fácil y segura: gracias a su estructura original continua, cada vid encuentra siempre un punto de fijación

Permite efectuar montajes de vari-ángulo

Es suficiente un solo instalador para el posicionamiento y el montaje

## **MATERIAL**

Chapa de acero galvanizado espesor 0,6mm – DX51D Z140/Z275, producida de acuerdo a los estándares Europeos: EN 10346/2009 – EN 10143

## **CERTIFICACIONES**


De acuerdo a los estándares Europeos EN 14195/2005 – UE 305/2011

La Guía Cobra 28mm está certificada también de acuerdo con EN 13964/2014

## MEDIDAS

Anchuras disponibles:

- A 28mm - B 30mm
- A 50mm - B 40mm
- A 70mm - B 40mm
- A 75mm - B 40mm
- A 100mm - B 40mm



## PESO

Longitud fija de los perfiles 3000 mm, con tolerancia máx. +2%

- COBRA 28mm: 0,36 Kg/metro lineal
- COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro lineal
- COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro lineal
- COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro lineal
- COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro lineal

## ALMACENAMIENTO

Proteger de los agentes atmosféricos

## EMBALAJE

Una paleta completa contiene 25 paquetes. Cada paquete contiene 8 perfiles. En total 200 piezas = al menos 600 metros lineales de producto

## FOTOGRAFÍA AEREA

