

SCHEDA TECNICA

I PROFILI SRL

Sede principale (Uffici e Magazzino):

Via Emilia, 37 – 35043 Monselice – Padova – Italia

Sede Legale: Corso Milano, 106 - 35139- Padova - Italy

C.F. /P.IVA: 04532250281

www.iprofili.com - info@iprofili.com

NOME

GUIDA FLESSIBILE COBRA

DESCRIZIONE

La Guida Flessibile Cobra è nata per soddisfare le esigenze più sofisticate e creative degli installatori; frutto di un'attenta progettazione e di un'accurata realizzazione, ha richiesto diversi anni di studio e di test prima di essere brevettata.

Grazie alla sua innovativa struttura a memoria di forma, elastica e resistente, risulta facile da piegare e posizionare e permette piena libertà di esecuzione agli installatori, applicatori, posatori e fai da te.

Mantiene perfettamente la curvatura senza alcun sistema aggiuntivo di irrigidimento grazie alla sua consistenza.

Si adatta a pareti curve, velette, archi e pareti inclinate.

I profili verticali a "C" vi possono scorrere all'interno senza difficoltà.

Il fissaggio delle lastre è facile e sicuro perché grazie alla sua originale struttura continua, ogni vite trova sempre un punto di fissaggio.

Permette di effettuare fissaggi a variangolo.

Non necessita di due persone per posizionamento e montaggio.

MATERIALE

Lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm - DX51D Z140 prodotta in accordo con gli standard Europei: EN 10346/2009 - EN 10143

CERTIFICAZIONI

In accordo con gli standard Europei EN 14195/2005 – UE 305/2011

La Guida Flessibile 30 mm è certificata anche secondo la norma EN 13964/2014

MISURE

Misure disponibili:

- COBRA 30mm: A 28mm – B 30mm
- COBRA 50mm: A 50mm – B 40mm
- COBRA 70mm: A 70mm – B 40mm
- COBRA 75mm: A 75mm – B 40mm
- COBRA 100mm: A 100mm – B 40mm



Lunghezza unica dei profili 3000 mm, con tolleranza max +2%

PESI

- COBRA 30mm: 0,36 Kg/metro lineare
- COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro lineare
- COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro lineare
- COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro lineare
- COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro lineare

STOCCAGGIO

Proteggere dagli agenti atmosferici.

IMBALLAGGIO

Un bancale completo contiene 25 pacchi. Ogni pacco contiene 8 profili. In totale 200 pezzi = ad almeno 600 metri lineari di prodotto.

RILIEVO FOTOGRAFICO

