

FICHA TÉCNICA

I PROFILI SRL

Sede operacional (escritório e armazém):

Via Emilia, 37 – 35043 Monselice (Padova) -Italy

Sede Legal: Corso Milano, 106 - 35139 Padova – Italy

CF/P.IVA /VAT NUMBER: 04532250281

info@iprofili.com www.iprofili.com

NOME

GUIA FLEXÍVEL COBRA

DESCRIÇÃO

O Guia Flexível Cobra nasceu para satisfazer as mais sofisticadas e criativas exigências dos instaladores. Este resultado foi possível através de um planejamento minucioso com precisos cuidados na sua realização

A estrutura inovadora com memória de forma elástica e ao mesmo tempo robusta permite fácil flexão, instalação e garante aos instaladores muitas possibilidades de inovação durante o trabalho

Graças à sua consistência, consegue manter perfeitamente a curvatura sem utilização dos outros sistemas de reforço

Adaptar-se nas paredes curvas, perfis, arcos e paredes inclinadas

Os montantes verticais com forma de “C” se movimentam no interior da guia sem nenhuma dificuldade

A fixação das placas é fácil e segura, visto que, na sua estrutura contínua, os parafusos encontram sempre um ponto de fixação

Permite fixações com ângulo variável

Não precisa de duas pessoas para o posicionamento e a instalação na obra

MATERIAL

Chapa de aço zincada de espessura 0,6mm - DX51D Z140, fabricada de acordo com as normas Européias EN 10346/2009 - EN 10143

CERTIFICAÇÕES

De acordo com as normas Européias EN 14195/2005 – UE 305/2011

O Guia Flexível 28mm é certificada também de acordo com EN 13964/2014

MEDIDAS Larguras disponíveis :

- A 28mm – B 30mm
- A 50mm – B 40mm
- A 70mm – B 40mm
- A 75mm – B 40mm
- A 100mm – B 40mm



Cumprimento fixo dos perfis 3000mm, com uma tolerância máxima de +2%

PESOS

- COBRA 28mm: 0,36 Kg/metro linear
- COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro linear
- COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro linear
- COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro linear
- COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro linear

ARMAZENAMENTO

Deve ser protegido contra a ação de agentes atmosféricos

EMBALAGEM

Um palete completo contém 25 pacotes. Cada pacote contém 8 perfis. No total 200 pcs. = pelo menos 600 metros lineares de produto.

RELEVO FOTOGRÁFICO

