

iProfili

SCHEDA TECNICA COBRAFLEX Lastra flessibile preformata -spessore 6mm

CARATTERISTICA	VALORE	UNITA' DI MISURA	NORMATIVA
Descrizione	Lastra preformata con lavorazione concava o convessa, essenziale per applicazioni con struttura metallica Curva COBRAKit Soffitto e COBRAKit Parete	-	-
Composizione	Strato di gesso con additivi specifici, incorporato tra due fogli di speciale cartone ad alta resistenza	-	-
TIPO	A	-	EN 520
Spessore	6mm - Bordo assottigliato	mm	-
Dimensioni	1,00m x 1,20m 1pz. = 1,20 m ²	Metro/ m ²	-
Peso	Peso 6,48Kg/pz. (±2) - 5,4Kg/m ²	Kg	-
Classe di reazione al fuoco	A2	-	EN13501-1
Stoccaggio	Proteggere dagli agenti atmosferici		

Dimensioni del pallet: 100x120x75h - contenuto: 100pz. - Peso del pallet: 673Kg
Le lastre Cobraflex sono adagiate in piano sul pallet, sono pronte per essere piegate senza alcun tipo di lavorazione aggiuntiva (senza ausilio di acqua nè preparazioni particolari).

RILIEVO FOTOGRAFICO

